

Thor VM2

Fahrzeugcomputer

Mit dem Thor VM2, Nachfolger des beliebten Thor VM1, einem speziell auf die besonderen Herausforderungen in der Lieferkette abgestimmten Fahrzeugcomputer und Spitzenreiter in seiner Leistungsklasse, untermauert Honeywell einmal mehr seine führende Position in diesem Segment.

Der Thor VM2 eignet sich hervorragend für die Prozessautomatisierung in Warenlagern, Häfen und auf Güterbahnhöfen und lässt sich dank seines optimierten Designs, das unter anderem mit einem 9,7"-XGA-Display, programmierbaren Multifunktionsstasten und Kommunikation per WLAN und WWAN punktet, besonders flexibel einsetzen. Das Gerät ist wahlweise mit Microsoft Windows CE 6.0 oder Windows Embedded Standard 2009 erhältlich, ist mit vielen leistungsstarken Terminalemulationen und Webbrowser-Anwendungen, u. a. der erfolgreichen Emulation Honeywell RFTerm™ TE, ausgestattet und bietet damit alle Voraussetzungen für eine unkomplizierte Anwendungsentwicklung und reibungslose Systemintegration.

Der Thor VM2 basiert auf derselben Plattform und bietet die gleichen innovativen Funktionen wie das populäre Vorgängermodell Thor VM1, glänzt aber zudem mit attraktiven neuen Merkmalen, die Produktionsausfälle und Investitionskosten vermindern. Dank des neuen Smart Docks kann der Fahrzeugcomputer so unkompliziert wie ein Laptop von der Stromversorgung getrennt und vom Nutzer einfach zum nächsten Fahrzeug mitgenommen werden, sodass Sie insgesamt mit deutlich weniger Computern auskommen. Ein weiteres Plus ist die austauschbare Frontplatte. Der darin integrierte Touchscreen, das anfälligste Teil, kann vom Anwender direkt vor Ort mit nur einem Werkzeug ausgetauscht werden, was die Ausfallzeiten und Wartungskosten erheblich verringert. Und schließlich sorgt die Zündungssteuerungsfunktion mit ihren Energieverwaltungseinstellungen dafür, dass leere Fahrzeugbatterien und die damit verbundenen Produktivitätsausfälle endlich der Vergangenheit angehören.



Merkmale

- **Smart Dock:** In das besonders stabile und industrietauglich abgedichtete Dock kann der Computer mit einem Handgriff wie bei einem Laptop-Dock ein- und ausgesteckt werden, sodass Personal und Computer je nach Arbeitslast ganz unkompliziert zugeteilt werden können. Dies maximiert die Effizienz und minimiert zudem die Wartungskosten, da das Umstecken des Computers in ein anderes Fahrzeug gerade mal ein Sechstel der bisher benötigten Zeit in Anspruch nimmt.
- **Frontplatte vor Ort austauschbar:** Senkt die Investitions- und Wartungskosten, da die beiden anfälligsten Komponenten, nämlich Tastatur und Touchscreen, vor Ort vom Nutzer ausgetauscht werden können und bei Beschädigungen nur eine neue Frontplatte und nicht gleich ein neuer Computer benötigt wird.
- **Zündungssteuerung:** Macht endlich Schluss mit den von leeren Fahrzeugbatterien verursachten Kosten und Produktivitätsausfällen. Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es nach Ausschalten der Zündung automatisch in den Standby-Modus oder zu einem voreingestellten Zeitpunkt in den Energiesparmodus wechselt; dies spart Zeit und Arbeitsaufwand in der Lagerverwaltung.

Technische Daten des Thor VM2

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen	Computer: 26,8 x 21,4 x 5,3 cm; Dock: 18,0 x 15,5 x 6,4 cm
Gewicht	Computer: 2,2 kg; Dock: 1,2 kg
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	5–95 %, nicht kondensierend
Schutzart	Erfüllt laut unabhängiger Zertiizierung die IP66-Standards in Bezug auf Feuchtigkeits- und Partikelbeständigkeit
Elektrostatische Entladung	EN 55024:1998 (erweiterte ESD: 8 kV direkt und 15 kV Luft)
Schwingfestigkeit	MIL-STD-810F, Kombinations-Radfahrzeuge
Stoßfestigkeit	SAE-J1455

Systemarchitektur

Prozessor	Intel® Atom Z530 1,6 GHz
Betriebssystem	Microsoft® Windows® CE 6.0, Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 (WES 2009)
Arbeitsspeicher	1 GB für Microsoft® Windows® CE oder 2 GB für WES DDR2 SDRAM
Systemsoftware	Microsoft® Windows® CE 6.0: DCWedge-Barcodeweiche; WES: Freeloat Link*One-Weiche
Optionale Software	Microsoft® Windows® CE 6.0: RFTerm, Wavelink TE, Naurtech CETerm und Industrial Browser und Stay-Linked Terminal-Emulatoren, Wavelink Avalanche und eXpressConig-Netzwerkverwaltung; WES: Freeloat Access*One Terminal-Emulator
Massenspeicher	1 GB für Microsoft® Windows® CE; 4 GB, 8 GB für Microsoft® WES
Graikprozessor	Intel® GMA 500
Stromversorgung und USV	10 V DC bis 60 V DC isoliert, optionale externe Wandler für AC (90–240 V AC) und Weitbereichsstromversorgung (60–150 V DC); Integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Ausfallsicherung (Lithium-Ionen-Akku), 30 Min. Laufzeit bei -20 °C
Display	9,7" (246 mm) XGA (1024 x 768) LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 400 NIT, optionale Bildschirmlöschung
Touchscreen	Industrietauglicher resistiver Touchscreen, Bedienung per Hand oder Stift
Tastatur	Fünf programmierbare Multifunktionstasten
Audio	Headset-Anschluss, integrierte Stereolautsprecher mit Lautstärkeregelung, integriertes Mikrofon
E/A-Anschlüsse	1 USB 2.0-Hostanschluss, 1 USB 1.1-Clientanschluss, 2 RS-232 COM-Anschlüsse, 1 CAN-Bus-Anschluss, 1 Headset-Anschluss, Gleichspannungs-Netzeingang und Zündungssteuerungseingang, Antennenanschlüsse für Wi-Fi (2), WWAN (1) und GPS (1)
Speichererweiterung	Erweiterungssteckplätze für SD-Karten mit einer Kapazität von 1 und 4 GB
Entwicklungsumgebung	SDK für Windows® CE 6.0 und Standard-Windows®-SDK für WES 2009 verfügbar
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie
Wartungsvereinbarungen	Die optionalen 1-, 3- oder 5-Jahres-Serviceverträge geben Ihnen beruhigende Sicherheit

Kabellose Verbindungen

WWAN	Softwaregesteuerte (nur Daten) 3.75G-Funkverbindung über Fünf-Band-UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100 MHz), Quadband-GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) und Dualband-EV-DO/CDMA (800/1900)
WLAN	802.11 a/b/g für Windows CE, 802.11 a/b/g/n für WES 2009, Wi-Fi™-zertifiziert, CCX-zertifiziert für Daten
WLAN-Sicherheit	Authentifizierung: Unterstützt verschiedene 802.1X(EAP)-Typen, darunter EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, LEAP und EAP-FAST; Verschlüsselung: Unterstützt statische, Pre-Shared- sowie dynamische Verschlüsselungsschlüssel, 40 Bit- und 128 Bit-Schlüssel sowie die Verschlüsselungsmethoden WEP, WPA (TKIP) und WPA2 (AES)
WLAN-Antennen	Zwei interne Antennen, zwei externe Antennen für Fern- und Direktverbindungen (Zubehör)
WPAN	Bluetooth® 2.0 + EDR Standard, interne Antenne
GPS	Integriertes Assisted GPS (A-GPS) mit schneller Standortbestimmung und geringem Stromverbrauch

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation. Die Bluetooth-Marken sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. USA und sind an Honeywell International Inc. lizenziert.

Eine vollständige Liste aller Konformitätsanerkennungen und -zertifikate finden Sie unter www.honeywellaidc.com/compliance



ORACLE PARTNER



Weitere Informationen unter:

www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility

Eisenheimerstr. 43

80687 München, Germany

Tel.: +49 89 890 19 156

Fax: +49 89 890 19 200

www.honeywell.com



Honeywell

Thor VM2 DS Rev A 01/13_DE
© 2013 Honeywell International Inc.